


Mynd 3a


Dæmi um framskámyndun.

Lína A lóðrétt, sönn stærð.

Lína B lárétt, sönn stærð.

Lína C halli 45° , stærð breytileg frá hálfri- upp í sanna stærð.


Mynd 3b



Mynd 4

Dæmi um samkvörðamyndun (ísómetri).

Lína A lóðrétt, sönn stærð.

Línlur B og C halli 30° , sannar stærðir.**Stefnupunktur**

Mynd 5


Dæmi um sjónmyndun (perspektífmyndun).

Þessi aðferð er að því leyti frábrugðin þeim fyr nefndu, að láréttar samsíða línlur hlutarins leiða í einn punkt, stefnupunkt. Teikningin sýnir stærðir hlutarins eins og á ljósmynd.

MÁLSETNING ÁSMYNDNA

Eftirfarandi eru nokkrar grunnreglur um málsetningu rúmmynnda, sbr. einnig umfjöllun í kynningu kaflans Fallmyndun I.

Dæmi um málsetningu samkværða- og tvíkværðamynda.



① Mál ② Mállína ③ Ör ④ Málmarkalína

- ① **Mál** eru skrifuð án „mm“ eða „cm“.

Í málmiðnaði eru öll mál í „mm“, nema annað sé tekið fram.


Í treiðnaði eru mál oft í „cm“ eða „tommum“.

Í sömu teikningu á helst alltaf að nota sömu einingu.

Frávik þarf að merkja með athugasemd fyrir ofan blaðhaus.

Mál á að skrifa með minnst 3 mm blokkskrift og það á að vera hægt að lesa þau að framan og frá hægri.

- ② **Mállínur** eru teiknaðar með grónum heilum línum. Séu fleiri mállínur nauðsynlegar, á að teikna þá fyrstu u.p.b. 10 mm frá útlínunni en hinar með u.p.b. 5 mm millibili.



Málmarkalína nái u.p.b. 2 mm út fyrir mállínur