



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI hönnunarforsendur

Lampar og rofar

- Velja lampa fyrir rýmið.
 - Kerfisloft er yfir öllum rýmum (sjá xx Kerfisloft.dwg)
 - Kúnni vill hangandi lampa yfir fundarborð.
- Lýsing þarf að vera dimmanleg.
- Velja lampa fyrir útilýsingu – LED RGB lampar sem lýsa upp og niður.
- Allir lampar þurfa að tala DALI eða kerfið þarf að tala við DALI sem þið veljið.
- Velja rofa og búnað til að stýra ljósum.

Ljósastýring

- Næturlýsing á að vera þannig að ljós við glugga þurfa að vera í 10-30%
- Ratlýsing þarf að vera inni, þannig að hægt sé að fara um án þess að kveikja öll ljós.

Sérrými

- Hvelving – sér lýsing þar inni stýrist af hreyfiskynjara og rofa
- Salerni – (rofi/hreifri)
- Skrifstofur – sér rofi fyrir þær og sér senur – *Fjarfundur / Fundur / Þrif / Dimma upp / Dimma niður*
- Geymsla – rofi / hreyfiskynjari

Ákveðið hvernig þið viljið kveikja á öllu rýminu (hvar sá rofi á að vera)

Smá um verkefnið

- Allar skrár fyrir Autocad eru í möppunni á Moodle (/Banki)
- Allar skrár fyrir sérkerfi eru með X-ref fyrir grunninn, ef það er ekki þá þarf að x-ref-a grunninn inn á þá teikningu. (XREF)

1. Ákveða þarf lampa og hvernig á að raða þeim í grúbbur.
2. Ákveða hvaða sena á að gera hvað ef þær eru notaðar.
3. Ákveða hvaða rofa á að nota og hvar þeir eiga að vera.