

Gátlisti fyrir RAL2TM03

- Eru öryggi og liðar á réttum stað í töflunni
- Af hverju viljum við tengja ofaná liðana (spara víringu).
- Leggja víra til hliðar í töflunni svo við séum ekki að taka pláss fyrir greinarvíra seinna meir.
- Eru vírar fallega beygðir og eins í gegnum alla töfluna.
- Eru straumskinnur fallega sagaðar (ekki snertihætta)
- Af hverju viljum við hafa PE skinnur fyrir hvern liða, þó að það þurfi ekki samkvæmt regglugerð (betra skipulag fyrir bilanaleit síðar).
- Eru núll og jarðskinnur á réttum stað fyrir hvern liða fyrir sig.
- Núll og jarðar klossar eru neðst í töflunni.
- Núll og jarðskinnur eru við liðana.

○ RÖRALÖGN

- Er skipulag á röralögn í lagi, ekki láta þau krossast ef hægt er að komast hjá því
- Eru beygjur víðar og gott að draga í þar.
- Verðum að hafa beygjur í kverk þröngar, eru þær fallegar og gott að draga í þær.
- Snúa spennur rétt og eru þær á réttum stöðum.
- Eru dósir hallarmálsréttar
- Eru dósir í réttri hæð.
- Mæla spennu í gegnum alla töfluna, frá Neonsetti að greinarvörum.
- Mæla spennu á tenglum, spyrja.
- Mæla spennu frá fasa til núlls, spyrja
- Mæla spennu frá Fasa til jarðar, spyrja
- Mæla spennu frá núlli til jarðar, spyrja